



Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 14 / Homatherm, Pro Clima



	<u>Seite</u>
Homatherm flex CL	14.2
Homatherm HDP-Q11 protect	14.2
Pro Clima INTELLO	14.3
Pro Clima Solitex Mento 3000	14.3
Pro Clima ORCON F	14.3
Pro Clima TESCON VANA	14.3
Pro Clima TESCON INVIS	14.4
Pro Clima CONTEGA PV	14.4
Pro Clima FRONTA WA	14.4
Pro Clima SOLITEX FRONTA QUATTRO	14.4
Pro Clima RB Rieselschutzbahn	14.4

Homatherm flex CL

Ausführung	flexible Dämmplatte aus Zellulose
Brandkennziffer	5.3 (schwer entflammbar, schwach rauchend)
Dichte	60 - 90 kg / m ³ (je nach Dicke)



Homatherm flex CL			
Stärke mm	40	50	100
m ² / Pack	6.00	4.50	2.25
1200 x 625 mm	X	X	X

Homatherm HDP-Q11 protect

Äusserst **druckfeste**, universell einsetzbare Funktionsplatte. **Hochbelastbar** für Dach, Boden und oberste Geschossdecke.

Ausführung	Holzfaserdämmplatte
Anwendung	Ideal für Flachdächer, oberste Geschossdecken und unter Estrichböden. Aufdachdämmung, Aussendämmung hinter Fassadenbekleidungen (auch ohne Schalung).
Rohdichte	ca. 140 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.039 W/(mK)

Homatherm HDP-Q11 protect		
Stärke mm	40	60
m ² / Palette	40.50	27.00
1250 x 600 mm	X	X

Pro Clima INTELLO

Dampfbremse und Luftdichtungsbahn

Einsatzbereich Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden; als Dampfbremse/Luftdichtung in belüfteten und nicht belüfteten Dächern nach DIN 4108, SIA 180

sd-Wert 0,25 m - 10,50 m feuchtevariabel

Temperaturbeständigkeit -40° C bis +80° C

Brandkennziffer 5.3

Farbe weiss



Intello	
Stärke mm	0.2
Gewicht/m2	85 gr.
20000 x 1500 mm	X
50000 x 1500 mm	X

Pro Clima Solitex Mento 3000

3-lagige Unterdachbahn

3-lagige Unterdachbahn, sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil

sd-Wert 0.05 m

Temperaturbeständigkeit -40° C bis +120° C

Brandverhalten 5.2 (VKF)

Farbe: anthrazit



Solitex Mento 3000	
Stärke mm	0.5
Gewicht/m2	150 gr.
50000 x 1500 mm	X

Pro Clima ORCON F

Anschlusskleber

Orcon F	
per Kartusche à 310 ml	X



Pro Clima TESCON VANA

Allround-Klebeband mit Vliesträger

für Aussenanwendung

Farbe: dunkelblau



Tescon Vana	
Rolle 30000 x 60 mm	X

Pro Clima TESCON INVIS**Schwarzes Allround-Klebeband**

Farbe: schwarz



Tescon Invis	
Rolle 30000 x 60 mm	X

Pro Clima CONTEGA PV**Dampfbremsendes Putzanschlussband**

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit integriertem Armierungsgewebe

Einsatzbereich: Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).



Contega PV	
Rolle 15000 x 200 mm	X

Pro Clima FRONTA WA Wandschalungsbahn + Rieselschutz schwarz

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran,

geeignet für geschlossene Fassaden

Farbe: schwarz



Fronta WA	
Stärke mm	0.45
Gewicht/m2	100 gr.
50000 x 1500 mm	X

Pro Clima SOLITEX FRONTA QUATTRO 3-lagige Wandschalungsbahn

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran,

geeignet für Lückenschalungen und geschlossene Fassaden

Farbe: schwarz



Solitex Fronta Quattro	
Stärke mm	0.6
Gewicht/m2	180 gr.
50000 x 1500 mm	X

Pro Clima RB**Rieselschutzbahn**

Farbe: grau



Rieselschutzbahn	
Stärke mm	0.1
Gewicht/m2	45 gr.
50000 x 1500 mm	X