



Bruderholzstrasse 45  
4142 Münchenstein  
Tel.061 378 85 50  
Fax061 378 85 51  
www.paulsauterag.ch

**PAUL SAUTER AG**  
Holzwerkstoffe Platten

## Register 14 / Homatherm, Pro Clima



	<u>Seite</u>
Homatherm HDP-Q11 protect	14.2
Pro Clima INTELLO	14.3
Pro Clima Solitex Mento 3000	14.3
Pro Clima ORCON F	14.3
Pro Clima TESCON VANA	14.3
Pro Clima TESCON INVIS	14.4
Pro Clima CONTEGA PV	14.4
Pro Clima FRONTA WA	14.4
Pro Clima SOLITEX FRONTA QUATTRO	14.4
Pro Clima RB Rieselschutzbahn	14.4

## Homatherm HDP-Q11 protect

Äusserst **druckfeste**, universell einsetzbare Funktionsplatte. **Hochbelastbar** für Dach, Boden und oberste Geschossdecke.

Ausführung **Holzfaserdämmplatte**

Anwendung Ideal für Flachdächer, oberste Geschossdecken und unter Estrichböden. Aufdachdämmung, Aussendämmung hinter Fassadenbekleidungen (auch ohne Schalung).

Rohdichte ca. 140 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit 0.039 W(mK)

Homatherm HDP-Q11 protect		
Stärke mm	<b>40</b>	<b>60</b>
m <sup>2</sup> / Palette	40.50	27.00
<b>1250 x 600 mm</b>	X	X

**Pro Clima INTELLO Dampfbremse und Luftdichtungsbahn**

Einsatzbereich Dach, Dachschräge, Wand, Decke und Boden; als Dampfbremse/Luftdichtung in belüfteten und nicht belüfteten Dächern nach DIN 4108, SIA 180

sd-Wert 0,25 m - 10,50 m feuchtevariabel

Temperaturbeständigkeit -40° C bis +80° C

Brandkennziffer 5.3

Farbe weiss



<b>Intello</b>	
Stärke mm	<b>0.2</b>
Gewicht/m2	85 gr.
<b>20000 x 1500 mm</b>	X
<b>50000 x 1500 mm</b>	X

**Pro Clima Solitex Mento 3000 3-lagige Unterdachbahn**

**3-lagige** Unterdachbahn, sehr abriebfest, schlagregendicht, thermostabil

sd-Wert 0.05 m

Temperaturbeständigkeit -40° C bis +120° C

Brandverhalten 5.2 (VKF)

Farbe: anthrazit



<b>Solitex Mento 3000</b>	
Stärke mm	<b>0.5</b>
Gewicht/m2	150 gr.
<b>50000 x 1500 mm</b>	X

**Pro Clima ORCON F Anschlusskleber**


<b>Orcon F</b>	
per Kartusche à 310 ml	X



**Pro Clima TESCON VANA Allround-Klebeband mit Vliesträger**

für Aussenanwendung

Farbe: dunkelblau



<b>Tescon Vana</b>	
Rolle 30000 x 60 mm	X

**Pro Clima TESCON INVIS****Schwarzes Allround-Klebeband**

Farbe: schwarz



<b>Tescon Invis</b>	
Rolle 30000 x 60 mm	X

**Pro Clima CONTEGA PV****Dampfbremsendes Putzanschlussband**

Dampfbremsendes Putzanschlussband mit integriertem Armierungsgewebe

Einsatzbereich: Für definierte gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).



<b>Contega PV</b>	
Rolle 15000 x 200 mm	X

**Pro Clima FRONTA WA Wandschalungsbahn + Rieselschutz schwarz**

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran,

geeignet für geschlossene Fassaden

Farbe: schwarz



<b>Fronta WA</b>	
Stärke mm	<b>0.45</b>
Gewicht/m2	100 gr.
50000 x 1500 mm	X

**Pro Clima SOLITEX FRONTA QUATTRO 3-lagige Wandschalungsbahn**

3-lagige Wandschalungsbahn mit monolithischer TEEE-Membran,

geeignet für Lückenschalungen und geschlossene Fassaden

Farbe: schwarz



<b>Solitex Fronta Quattro</b>	
Stärke mm	<b>0.6</b>
Gewicht/m2	180 gr.
50000 x 1500 mm	X

**Pro Clima RB****Rieselschutzbahn**

Farbe: grau



<b>Rieselschutzbahn</b>	
Stärke mm	<b>0.1</b>
Gewicht/m2	45 gr.
50000 x 1500 mm	X