



Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 2 / MDF, HDF, 3B-PET, Faserplatten



	<u>Seite</u>
MDF roh	2.2
MDF Grundierfolie beschichtet	2.2
MDF Tiefräsqualität roh	2.2
MDF Medite Tricoya	2.3
MDF Topan Form	2.3
MDF Melaminbeschichtet weiss K 101 SM	2.3
MDF schwarz (Topan, Innovus)	2.4
MDF Color (Valchromat)	2.4
Swiss CDF roh und weiss K 101 PE	2.5
3B PET Verbundplatte + HPL	2.6
Pavatex roh	2.7
Pavafloor	2.7
Import Standard	2.7
Weichfaserplatte	2.7

MDF (HDF) roh E1 Mitteldichte (Hochdichte) Faserplatte

Herkunft CH, FR, DE, ESP
Ausführung beidseitig geschliffen

HDF roh				
Stärke mm	2.5 HDF	3 HDF	4 HDF	5 HDF
Gewicht/m2	2.3	2.6	3.5	4.4
2800 x 2070 mm	X	X	X	X



MDF roh												
Stärke mm	6	8	10	12	16	19	22	25	30	40	45	50
Gewicht/m2	5.1	6.8	8.3	9.6	12.8	14.7	16.9	19.0	22.5	29.6	31.5	35.0
2800 x 2070 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4100 x 2070 mm			X	X	X	X	X	X	X	X		

MDF E1 grundierfolienbeschichtet weiss**Mitteldichte Faserplatte**

Herkunft CH, FR, DE, ESP
Ausführung Grundierfolie weiss beschichtet (für Hochglanzlackierungen nicht geeignet)

MDF Grundierfolie									
Stärke mm	8	10	12	16	19	22	25	30	40
Gewicht/m2	6.8	8.3	9.6	12.8	14.7	16.9	19.0	22.5	29.6
2800 x 2070 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4100 x 2070 mm		X	X	X	X	X	X	X	

**MDF Tiefräsqualität roh**

Herkunft CH, FR, DE, ESP
Ausführung beidseitig geschliffen
Beschrieb MDF Tiefräsqualität ist eine Platte mit sanfter Oberfläche, kompakten Kanten, guter Dimensionsstabilität und geringer Absorbierung von Wasser, Lacken und Lösungsmitteln.
Die feinen Fasern ermöglichen ein perfektes Finish bei Teilen, die mechanisch bearbeitet und lackiert werden. Die geringe Lackabsorbierung an der Oberfläche und an den Kanten erlaubt eine Materialersparnis und eine bessere Oberflächenschlussbearbeitung.

MDF Tiefräs		
Stärke mm	16	19
Gewicht/m2	13.2	15.6
3660 x 2100 mm	X	X

MDF Medite Tricoya**Wasserfest - Wetterfest - Witterungsbeständig**

Herkunft IR
Ausführung roh,

Die TRICOYA-MDF-Platte ist mit acetylierter Holzfasern aus Accoya-Holz hergestellt. Diese werden nach der Herstellungstechnologie von Medite Europe zu MDF-Platten verarbeitet. Aus dieser Kombination entstehen völlig neue Möglichkeiten.

Extrem haltbar und langlebig

Ideal für die Außenanwendung und für feuchte und nasse Umgebungen im Innenbereich

FSC-Zertifiziert ab Werk

Das verwendete Holz stammt aus nachhaltigen Quellen.

Pilzresistent

Effektive Barriere gegen holzerstörenden Pilzbefall

Ideal für Fassaden

Die Dimensionsstabilität und Haltbarkeit erhöht die Lebensdauer einer Fassadenverkleidung

Lebensdauer von 50 Jahren

Bei Außenanwendung geht das Britische Bauforschungsinstitut von einer Lebensdauer bis zu ca. 50 Jahren aus

Alle mechanischen Befestigungsmittel wie Schrauben, Halterungen und Beschläge, müssen aus rostfreiem Edelstahl (EN 3506 **Typ A2** oder **A4**) oder (**ANSI Typ 304** oder **316**) hergestellt sein. Griffe und Beschläge für Möbelstücke im Innenbereich, (in trockenen Umgebungen), können aus handelsüblichen Materialien bestehen.

MDF Tricoya						
Stärke mm	4	6	9	12	15	18
Gewicht/m ²	2.9	4.3	6.5	8.6	10.5	12.6
2440 x 1220 mm	X	X	X	X	X	X
3050 x 1220 mm						X

MDF E1 Topan Form**geschlitzt**

Herkunft FRA, DE, ESP
Ausführung roh, beidseitig geschliffen, einseitig geschlitzt
Schlitze auf 280 cm laufend

MDF Topan Form	
Stärke mm	10
Gewicht/m ²	7.4
2800 x 1030 mm	X

**MDF E1 Melaminbeschichtet weiss K 101 SM**

Herkunft CH, FRA, DE, AT
Wichtig Geeignet für Hochglanzlackierungen (**muss angeschliffen werden**)

MDF K 101 SM		
Stärke mm	16	19
Gewicht/m ²	12.8	14.7
2800 x 2070 mm	X	X

MDF schwarz eingefärbt Topan / Innovus

Herkunft	FRA, DE
Ausführung	MDF Platte durchgehend schwarz eingefärbt
Verleimung	formaldehydfrei

MDF schwarz (Topan)			
Stärke mm	10	16	25
Gewicht/m2	7.8	12.3	19.3
2800 x 2070 mm	X	X	X
4100 x 2070 mm		X	

MDF schwarz (Innovus)			
Stärke mm		19	25
Gewicht/m2		14.6	19.3
2800 x 2070 mm		X	X
4100 x 2070 mm		X	

**MDF Color Valchromat**

Herkunft	POR
Aufbau	MDF-Platte durchgehend eingefärbt
Verleimung	feuchtfest

MDF gelb	
Stärke mm	8
Gewicht/m2	6.5
2500 x 1850 mm	X

MDF rot				
Stärke mm		16	19	25
Gewicht/m2		12.8	15.5	19.4
2500 x 1850 mm		X	X	X

MDF grün				
Stärke mm	8		19	25
Gewicht/m2	6.5		15.5	19.4
2500 x 1850 mm	X		X	X



Swiss CDF**Compact Density Fibreboard**www.swisscdf.com

Herkunft CH, FRA, DE, AT
 Beschrieb Schwarz eingefärbte Faserplatte nach dem Trockenverfahren mit **hoher Dichte** und **erhöhter Feuchtebeständigkeit**.

Anwendung SWISSCDF Decor lässt sich dank seiner hochwertigen Optik und seinen hervorragenden qualitativen Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen nutzen:

- Im designorientierten Innenausbau: Hochwertige Sideboards, Wandkombinationen und offene Regale
- In Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit*: Als Küchen- und Badezimmerfronten, Schliessfächer im Sport- und Wellnessbereich und Trennwände in öffentlichen Toilettenanlagen
- Im Ladenbau: Als Umkleidekabinen, hochwertige Produktpräsentationen und als Designelement

*(spritzwasserresistent, ohne dauerhaften Kontakt mit Wasser)

Elastizitätsmodul 5000 N/mm² EN 310

Brandverhalten Bkz 5.3 VKF

Ausführung **Swiss CDF roh**, durchgehend schwarz

Swiss CDF weiss, Mehrblattaufbau WB03, **K 101 PE weiss**, Kern HDF schwarz

Swiss CDF roh		
Stärke mm	16	19
Gewicht/m ²	16.0	19.0
2800 x 2070 mm	X	X

Swiss CDF weiss K 101 PE				
Stärke mm	6.4	8.4	10.4	12.4
Gewicht/m ²	6.4	8.4	10.4	12.4
2800 x 2070 mm	X	X	X	X



3B PET Verbundplatte MAXXI-Matt / MAXXI-Gloss HG

Herkunft	IT
Beschrieb	MAXXI-Matt (Supermatt) und MAXXI-Gloss HG (Hochglänzend) laminierte MDF-Paneele für den Möbelbau mit kratzfester Oberfläche
Belag 1-seitig	1-seitig PET 0.3 mm mit Schutzfilm, Rückseite farbgleich Melamin 0.3 mm
Belag 2-seitig	2-seitig PET 0.3 mm mit Schutzfilm
Mittellage	MDF-Platte Carb2 FSC
Lignum-Liste	MINERGIE-ECO E1

Stärke mm	18.6
Gewicht/m2	14.0
2780 x 1220 mm	

3B PET MAXXI-Matt 1-seitig PET	Art.Nr. (alt)	Art.Nr. (neu)	
GREY Maxxi-Matt	PA4000	13K0200 147	X
GLITTERY WHITE Maxxi-Matt	P90510	13K0200 154	X
GLITTERY COAL Maxxi-Matt	PB4100	13K0200 161	X
GLITTERY GREY Maxxi-Matt	PB4200	13K0200 156	X
GLITTERY SEASHELL Maxxi-Matt	P93500	13K0200 160	X
WHITE SNOW Maxxi-Gloss HG	PA1200	13K0200 142	X
BLACK Maxxi-Gloss HG	P99600	13K0200 139	X
CREAM Maxxi-Gloss HG	P89400	13K0200 140	X
GLITTERY WHITE Maxxi-Gloss HG	PA7100	13K0200 153	X


3B PET MAXXI-Matt 2-seitig PET	Art.Nr.	Art.Nr. (neu)	
WHITE Maxxi-Matt	P84210	13K2200 119	X
BLACK Maxxi-Matt	PA8000	13K2200 114	X
CASHMERE Sandbeige Maxxi-Matt	P92500	13K2200 113	X
MOCCACINO Maxxi-Matt	P99700	13K2200 115	X
MUD Fango Maxxi-Matt	PA0900	13K2200 120	X
WHITE Maxxi-GLOSS HG	PA8100	13K2200 118	X
BLACK Maxxi-GLOSS HG	P99600	13K2200 117	X

3B PET HPL-Schichtstoffplatte SKIN

	Decor	Art.Nr.	
1.0 x 2780 x 1220 mm	SKIN WHITE Maxxi-Matt	119	X
1.2 x 2780 x 1220 mm	SKIN WHITE Maxxi-Gloss HG	118	X

Pavatex Holzfaserplatten, Pavafloor

Pavatex roh		
Stärke mm	3.2	5.0
Gewicht/m ²	3.2	5.0
2820 x 2070 mm	X	X



Pavafloor	
Stärke mm	5.4
Gewicht/m ²	4.8
1300 x 1020 mm	X



Import Holzfaserplatten Standard

Import Standard	
Stärke mm	3.0
Stk./Bund	150
Gewicht/m ²	2.55
2440 x 1220 mm	X

Weichfaserplatten

Weichfaserplatten				
Stärke mm	10.0	12.0	16.0	19.0
Gewicht/m ²	2.5	2.9	3.7	4.8
2500 x 1200 mm	X	X	X	X

