



Bruderholzstrasse 45
4142 Münchenstein
Tel.061 378 85 50
Fax061 378 85 51
www.paulsauterag.ch

PAUL SAUTER AG
Holzwerkstoffe Platten

Register 9 / Latten Fi-Ta, Bühnenlatten, BSH, Weisstanne, Heim. Lärche, Accoya, Gecko



	<u>Seite</u>
Latten Fichte/Tanne KV	9.2
Latten Fichte/Tanne durchgehend	9.2
Latten Weymouth-Kiefer	9.2
Dachlatten roh	9.2
Gipserleisten roh	9.3
Bühnenlatten Fichte astrein	9.3
BSH Fichte sicht	9.3
Deckleiste Fichte/Tanne weiss	9.3
Weisstanne Parallelbretter 1A	9.4
Weisstanne Blockware 1a	9.4
Accoya Parallelbretter 1A, sägeroh	9.4
Heim. Lärche Terrassendielen	9.5
Accoya Terrassendielen, Unterkonstruktion	9.6
Accoya Lasur	9.7
Gecko Befestigungsklammern	9.7

Latten Fichte-Tanne gehobelt

Herkunft CH,DE,AT

Latten keilgezinkt, 4-seitig gehobelt									
Stärke/Breite mm	20 x 50	25 x 25	30 x 30	30 x 60	40 x 40	40 x 60	45 x 45	55 x 55	60 x 80
Bundgrösse Stück	10	20	16	10	9	6	6	4	1
Gewicht/m1	0.45	0.28	0.41	0.81	0.72	1.08	0.91	1.36	2.16
5000 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Latten Fichte 3-fach lamelliert, keilgezinkt, verwachsenastig, gehobelt, 4-seitig gehobelt, formstabil und bruchsicher**

Stärke/Breite mm	60 x 60
Gewicht/m1	1.62
5000 mm	X

Latten <u>durchgehend</u> , 4-seitig gehobelt + gefast				
Stärke/Breite mm	60 x 60	60 x 80	60 x 100	80 x 100
Gewicht/m1	1.62	2.16	2.70	3.60
5000 mm	X	X	X	X

Latten Weymouth-Kiefer gehobeltnur BundweiseHerkunft CH
Ausführung 4-seitig gehobelt, praktisch astfrei

Stärke/Breite mm	25 x 25	30 x 30
Bundgrösse Stück	20	20
Gewicht/m1	0.28	0.41
2000 mm	X	X
2500 mm	X	X

Dachlatten Fichte-Tanne rohnur Bundweise

Herkunft CH

Dachlatten Standard sägeroh	
Stärke/Breite mm	24 x 48
Bundgrösse Stück	10
Gewicht/m1	0.52
4000 mm	X
5000 mm	X

Dachlatten praktisch Astfrei 1a	
Stärke/Breite mm	27 x 50
Bundgrösse Stück	10
Gewicht/m1	0.61
3000 mm	X



Gipserleisten Fichte sägerohnur Bundweise

Herkunft CH

Stärke/Breite mm	7 x 27
Bundgrösse Stück	40
2500 mm	X

Bühnenlatten Fichte astrein

Herkunft DE

Ausführung Fichte astrein, keilgezinkt, mehrfach verleimt, lameliert
4-seitig gehobelt und gefast, leichte Verfärbung möglich
Verleimung D4



Stärke/Breite mm	26 x 60	26 x 70	30 x 50
Gewicht/m1	0.70	0.82	0.68
6000 mm	X	X	X

Brettschichtholz (BSH), Fichte Sichtqualität BS 11

Herkunft DE,AT

Ausführung 4-seitig gehobelt, Kanten leicht gefast

Verleimung Melaminharzleim (helle Leimfuge),
witterungsbeständig, transparent




Stärke/Breite mm	60 x 100	80 x 100	80 x 120	100 x 100	120 x 160
Gewicht/m1	2.7	3.6	4.3	4.5	8.7
6000 mm	X	X	X	X	X

Deckleiste Fichte-Tanne RAL 9010 weiss

Herkunft CH

Ausführung gehobelt, geschliffen, 1-seitig angeschrägt, RAL 9010

Stärke/Breite mm	8 x 40
5000 mm	X



Weisstanne Parallelbretter 1A

Herkunft CH,DE
 Ausführung praktisch Ast- und Fehlerfrei, sägeroh / gehobelt
 rift/halbrift

Weisstanne <u>sägeroh</u>	
Stärke/Breite mm	60 / 150
Gewicht/m1	4.1
5000 mm	X



Weisstanne <u>gehobelt</u>	
Stärke/Breite mm	48 / 175
Gewicht/m1	3.8
5000 mm	X

**Weisstanne Blockware 1A sägeroh**

Herkunft CH,DE
 Ausführung praktisch Ast- und Fehlerfrei, sägeroh
 rift/halbrift
 Paketinhalt **Brettbreiten sägefällend 150 - 380 mm**
 Paketgrößen **ca. 1 bis 2.5 m3 / Bezug nur Paketweise**

Weisstanne Blockware <u>sägeroh</u>			
Stärke mm	35	50	65
Gewicht/m3	450.0	450.0	450.0
5100 mm	X	X	X

⇒ Verfügbarkeit auf Anfrage

Accoya Parallelbretter 1A, sägeroh

Herkunft NL,NZL,CHI
 Holzart **Radiata Kiefer**
 Ausführung sägeroh, Kammertrocken, praktisch ast- und fehlerfrei

Stärke/Breite mm	25 / 150	32 / 150	32 / 200	38 / 200	50 / 150	63 / 150	75 / 150
Gewicht/m1	1.9	2.4	3.2	3.9	3.8	4.8	5.7
4800 mm	X	X	X	X	X	X	X

Terrassendielen Heim. Lärche

Herkunft De, AUT
Ausführung rift/halbrift, verwachsenastig, allseitig gehobelt,
Längskanten mit Radius R=3mm



Stärke/Breite mm	24 / 115
Gewicht/m2	12.0
5000 mm	X

Terrassendielen Accoya

Herkunft NL,NZL,CHI

Ein Holz ohne Kompromisse

Accoya ist das Ergebnis von mehr als 75 Jahren Forschung und Entwicklung, in deren Verlauf eine bewährte und umfassend erforschte Holzmodifizierungstechnik - **die Acetylierung** - und modernste Herstellungsverfahren zusammengeführt wurden, um diese ausserordentliche "neue Holzart" entstehen zu lassen.

Diese neue "Holzart" weisst die Eigenschaften der besten tropischen Harthölzer auf, stammt aber aus nachhaltig beforsteten Wäldern.



- Dauerhaftigkeit der Klasse 1 und verbesserte Härte
- Hervorragende Masshaltigkeit
- Haltbarkeit: Mindestens 50 Jahre bei überirdischem Einsatz
Mindestens 25 Jahre im Wasser oder in der Erde
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung
- Widerstandsfähigkeit gegen Insekten und Pilzen
- 100 % modifiziert, von der Oberfläche bis in den Kern
- Einfache maschinelle und manuelle Bearbeitung

Holzart **Radiata Kiefer**

Ausführung allseitig **gehobelt**, 2 x Radius 4 mm

Befestigung **Es wird unbedingt empfohlen, Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl gemäss EN 10088-1 zu verwenden, Edelstahl der Qualität A4.**

Accoya Terrassendielen A1	
Stärke/Breite mm	26 / 140
Gewicht/m1	13.2
2400 mm	X
3000 mm	X
3300 mm	X
3600 mm	X
3900 mm	X
4200 mm	X
4800 mm	X

Unterkonstruktion A2	
Stärke/Breite mm	45 / 70
Gewicht/m1	1.6
4800 mm	X



Ausführung 4-seitig gehobelt, alle Längskanten gerundet
Faustregel: 2.5 m1 Unterkonstruktion per m2 Bodenfläche
 (bei Achsabstand 450 mm)

Accoya Lasur

Accoya Lasur	Ligno Terra Nr. 10
	Concrete Grey
Ergiebigkeit	10 - 12 m ² /kg

Ligno Terra Nr. 10	Gebinde 1 kg	X
--------------------	--------------	----------

Gecko

Befestigungsklammern

Klammersystem...Einfach, schnell und perfekt verlegen

Abstands- und Befestigungsklammer A4

Schwarz eingefärbt aus faserverstärktem, witterungsbeständigem Kunststoff, mit gezahntem Steg, Halteplatte aus Edelstahl, vormontiert mit Edelstahlschraube

für Materialstärke ca. 26 mm

für Fugenabstand **6 mm**

Erhöhung Steg = **9 mm** (45 + 9 + 26 mm = 80 mm Gesamthöhe)



	Verbrauch	Packinhalt	
Gecko Abstands- und Befestigungsklammer A4	ca. 17 Stk./m ²	75 Stück	X
	ca. 17 Stk./m ²	125 Stück	X
Gecko-Schraube schwarz A4 5x48 mm für 26 mm Holz-Unterkonstruktion		125 Stück	X

Gecko Anfangs- und Abschlussklammer	20 Stück	X
Gecko Anfangs- und Abschlussklammer für "unsichtbare Befestigung"	20 Stück	X